

SPECIFICHE TECNICHE CLEAN TOWER MTH 24 – 4000



Capacità di filtrazione	1300 litri/minuto
Volume fluido	4000 litri
Compatibilità del fluido	Tutti i fluidi da taglio anche base acqua
Contaminanti	Metallo Duro, Cermet, PCD, Acciaio, Metalli Preziosi, Ghisa, Leghe di Ferro, Leghe di Rame, Alluminio, Ceramica, Plastica
Dimensioni	2000 x 3800 x h 500 mm
Frigorifero	45 kW scambio diretto tropicalizzato
Pompe di rilancio	Grundfos MTR 5 21/21 – 80/100 lt/min. 10 bar
Elementi filtranti 3 micron	N° 24 x 192 m ² di superficie filtrante

Condizioni operative standard: olio a temperatura ambiente 20-25°C, viscosità di 10 cSt a 40°C, concentrazione massima dello sporco di 40 mg/l. Fluido libero da inquinanti come polimeri, paraffine, acqua. Fluido a ridotto livello di ossidazione (Numero di Acidità Totale < 1 mg KOH/g). * Il liquido deve rientrare nel gruppo 2 e con tensione di vapore minore di 0.5 bar a 60°C ai sensi della Direttiva 2014/68/UE-PED. Massima temperatura di esercizio: 60°C.